

Dystrybutor**P77****Pojedyncze presostaty IP54**

Presostaty serii P77 w zależności od modelu mogą być stosowane do realizacji funkcji sterowania lub funkcji ograniczania.

Wszystkie modele są wyposażone w styki alarmowe. Wszystkie standardowe modele mają mieszki z brązu fosforowego i mosiężne przyłącza ciśnieniowe.

Modele przeznaczone do amoniaku są wyposażone w mieszki i przyłącza ciśnieniowe wykonane ze stali nierdzewnej.

Urządzenia zgodne z dyrektywą PED 97/23/E Kat. IV (modele HP) wyposażone są w funkcję stanu bezpiecznego przy awarii, realizowaną za pomocą podwójnych mieszków.

Stopień ochrony IP54 oznacza, że presostaty te nadają się do niemal wszystkich zastosowań.


Właściwości

- Swobodny dostęp do zacisków
- Obudowa bryzgoszczelna (IP54)
- Presostaty pojedyncze wyposażone są standardowo w styki SPDT
- Swobodne wyzwalanie ręcznego resetu

Zastosowanie

Te presostaty ciśnienia są przeznaczone do stosowania w różnorodnych aplikacjach chłodnictwa wysokiego lub niskiego ciśnienia.

Dostarczane modele mają wykonanie „pełnozakresowe”, co umożliwia ich stosowanie do czynników chłodniczych R22, R134A, R404A, R410A i wszystkich innych niekorozyjnych czynników chłodniczych, które mieszczą się w zakresie roboczym danego sterownika. Mogą być one również stosowane w innych aplikacjach wysoko- lub niskociśnieniowych, takich jak powietrze, woda, itp. Dostępne są również modele, które mogą być stosowane do amoniaku oraz modele badane i zatwierdzone według dyrektywy PED 97/23/WE Kat. IV (zastępuje aprobaty DIN i TUV).

**Wymiary w mm****Wersja 5****Wersja 15****Wersja 28****Wersja 30**

Dystrybutor

P77

Pojedyncze presostaty IP54

Kody zamówień	Zakres (bar)	Histereza (bar)	Połączenia /działanie	Wersja	Pakowa- nie	Czynnik chłodniczy	Cechy dodatkowe	Aprobata PED		
P77AAA-9300	-0.5 do 7	0.5 do 3	1	5	ind.	niekorozyjne	---	---		
P77AAA-9301	-0.2 do 10	1 do 4.5			zbiorcze		---			
P77AAA-9302	-0.3 do 2	0.4 do 1.5					Is P77AAA-9300 opakowanie zbiorcze			
P77AAA-9320*	-0.5 do 7	0.5 do 3			2		ind.		---	
P77AAA-9350	3 do 30	3 do 12	zbiorcze				Is P77AAA-9350 opakowanie zbiorcze			
P77AAA-9351	3.5 do 21	2 do 5.5					---			
P77AAA-9370*	3 do 30	3 do 12					Is P77AAA-9351 opakowanie zbiorcze			
P77AAA-9371 *	3.5 do 21	2 do 5.5					---			
P77AAA-9400	-0.5 do 7	0.5 do 3	1	30	ind.	---	P77AAA-9300 przyłącze lutowane ¼ "ODF			
P77AAA-9450	3 do 30	3 do 12	2			---	PP77AAA-9350 przyłącze lutowane ¼ "ODF			
P77AAA-9451	3.5 do 21	2 do 5.5				---	P77AAA-9351 przyłącze lutowane ¼ "ODF			
P77AAA-9700	-0.5 do 7	0.5 do 3				15			NH3	---
P77AAA-9750	3 do 30	3 do 12	---							
P77AAA-9800	-0.5 do 7	0.5 do 3	1	28	zbiorcze	niekorozyjne	P77AAA-9300 przyłącze lutowane 6 mm ODF			
P77AAA-9850	3 do 30	3 do 12	2				P77AAA-9350 przyłącze lutowane 6 mm ODF			

Uwagi

* : Tylko zamówienia w opakowaniach zbiorczych

Dystrybutor

P77

Pojedyncze presostaty IP54

Kody zamówień	Zakres (bar)	Histeresa (bar)	Połączenia /działanie	Wersja	Pako- wanie	Czynnik chłodniczy	Cechy dodatkowe	Aprobata PED	
P77 Presostaty z automatycznym resetem (Wächter, łącznie z zespołem płyty blokującej)									
P77AAW-9300	-0.5 do +7	0.5 do 3	1	---	ind.	niekorozyjne	---	---	
P77AAW-9301*	-0.5 do +7	0.5 do 3			Pozłacane styki, stałe nastawy: otwieranie 0,5 bara; zamykanie: 1,25 bara				
P77AAW-9320*	-0.5 do +7	0.5 do 3			P77AAW-9300 w opakowaniu zbiorczym				
P77AAW-9350	3 do 30	3.5 do 12	2	5	ind.	niekorozyjne	---	●	
P77AAW-9353*	3 do 30	3.5 do 12					Pozłacane styki, stałe nastawy: otwieranie 7 barów; zamykanie: 11 barów		
P77AAW-9355	3 do 42	4 do 12					---		
P77AAW-9370*	3 do 30	3.5 do 12					P77AAW-9350 w opakowaniu zbiorczym		
P77AAW-9700	-0.5 do +7	0.5 do 3	1	15		NH3	---	---	
P77AAW-9750	3 do 30	3.5 do 12	2				●		
P77AAW-9800	-0.5 do +7	0.5 do 3	1	28	ind.	niekorozyjne	P77AAW-9300 przyłącze lutowane - 6 mm ODM	---	
P77AAW-9850	3 do 30	3.5 do 12	2				P77AAW-9350 przyłącze lutowane - 6 mm ODM		
P77AAW-9851*	3 do 30	3.5 do 12					Pozłacane styki, stałe nastawy: otwieranie 7 barów; zamykanie: 11 barów, z przyłączem lutowanym 6 mm ODM		
P77AAW-9855	3 do 42	4 do 12					---		
P77 presostaty z resetem ręcznym HP									
P77BCA-9300	-0.5 do +7	---	1	5	ind.	niekorozyjne	---	---	
P77BCA-9400				30			P77BCA-9300 przyłącze lutowane ¼ " ODF		
P77BCA-9700				15		NH3	---		
P77BCB-9300				5	niekorozyjne	---			
P77BCB-9800				28		ind.	P77BCB -9300 przyłącze lutowane - 6 mm ODM		
P77 Presostaty z resetem ręcznym HP									
P77BEA-9350	3 do 30	---	3	5	ind.	niekorozyjne	---	---	
P77BEA-9450				30	ind.		P77BEA-9350 przyłącze lutowane ¼ " ODF		
P77BEA-9750				15	NH3	---			
P77 Presostat (Begrenzer, łącznie z zespołem płyty blokującej)									
P77BEB-9350	3 do 30	---	3	5	ind.	niekorozyjne	---	●	
P77BEB-9355	3 do 42				zbiorcze		P77BEB-9350 w opakowaniu zbiorczym		
P77BEB-9370*	3 do 30						15		NH3
P77BEB-9750				28	ind.	niekorozyjne	P77BEB-9350 przyłącze lutowane - 6 mm ODM		
P77BEB-9850							---		
P77BEB-9855	3 do 42						---		
P77 presostat (Sicherheitsdruckbegrenzer, łącznie z zespołem płyty blokującej)									
P77BES-9350	3 do 30	---	3	5	ind.	niekorozyjne	---	●	
P77BES-9370					zbiorcze				
P77BES-9750				15	ind.	NH3			
P77BES-9850				28	ind.	niekorozyjne			P77BES-9350 przyłącze lutowane - 6 mm ODM

Uwaga *: Tylko zamówienia w opakowaniach zbiorczych

europejski katalog produktów 2011

Dystrybutor