

Wyłączny dystrybutor firmy HANSEN, USA i RFF, Francja

- AUTOMATYKA CHŁODNICZA
- ARMATURA • URZĄDZENIA

## Program dostaw ZTCh

na 30.10.2007

Wyroby firmy HANSEN, USA



## Automatyka chłodnicza, armatura, odpowietrzniki do NH<sub>3</sub>, R404A ... CO<sub>2</sub>

### ■ Odpowietrzniki AUTO-PURGER<sup>®</sup>



Do NH<sub>3</sub>, R22...:

- Wielopunktowe elektryczne APM, APMC
- Jednopunktowe mechaniczne NEAP,

### ■ Zawory automatyczne

	<ul style="list-style-type: none"><li>● Regulatory ciśnienia i temperatury DN 4 do 150 mm<ul style="list-style-type: none"><li>○ Serwołokowe HA4A DN = 20 do 150 mm z pełną gamą pilotów, w tym silnikowych</li><li>○ Regulatory małe (piloty zewnętrzne) HA2B, HA2A</li></ul></li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zawory elektromagnetyczne DN 4 do 150 mm HS2, HS6, HS8A, HS7, HS4A</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zawory odcinające ssawne uruchamiane parowo DN 32 do 150 mm, HCK2, HCK5, HCK5D, HS9B</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zawory silnikowe hermetyczne DN 5 do 100 mm HMXV, HMMV, HMMR, HMSV, też z funkcją POWER-CLOSE</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zawory zwrotne DN 15 do 150 mm płytkowe HCK4, grzybkowe HCK1</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zawory pływakowe upustowo-dławiące cieczy wysokiego ciśnienia HT, HD</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zawory termostatyczne olejowe DN 1" do 3" HOTV, 3-drogowe</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zawory bezpieczeństwa DN 1/2" do 1 1/4" H56 i zawory 3-drożne przełączające H802</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Płytki pękające sygnalizacyjne DN 1/2" do 1 1/4"</li></ul>

### ■ Zawory ręczne

	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zawory odcinające DN 13 do 450 mm i odcinająco-zwrotne DN 13 do 150 mm</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zawory iglicowe DN 1/4", 3/8", 1/2" NPT</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zawory rozprężne DN 13 do 100 mm</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Zawory spustowe oleju kulowe szybkozamykające DN 1/2", 3/4", 1"</li></ul>

### ■ Filtry

	<ul style="list-style-type: none"><li>● Filtry (siatkowe) DN = 13 do 150 mm</li></ul>
--	---

### ■ Regulatory poziomu cieczy

	<ul style="list-style-type: none"><li>● Sondy pojemnościowe Techni Level<sup>®</sup> (VLT), Vari-Level<sup>®</sup> LP ze sterownikami LB, SVP, SHP - zbiornikowe</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Wyłączniki pływakowe HLL E</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Jednopunktowe czujniki poziomu cieczy SPS, SPL</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Wzierniki SEE-LEVEL<sup>®</sup> H1100</li></ul>

### ■ Osprzęt

	<ul style="list-style-type: none"><li>● Czujniki przegrzania/ dochłodzenia HPT, wyjście 4-20 mA do NH<sub>3</sub>, R404A...</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Podpory ślizgowe rurociągów izolowanych SS z wykładziną teflonową, do izolacji Ø<sub>zewn.</sub> 89 do 610 mm.</li></ul>